床暖房の使用上のご注意

●床暖房中の仕上げ材の上で長時間座ったり、寝そべると比較的低い温度でも皮膚障害をおこす危険があります。特に病人、高齢者、乳幼児、皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。●閉めきったお部屋では目がしみる場合があります。接着剤が原因のひとつに考えられますので、窓を開放し換気を行ってください。（仕上げ材以外の製品からの場合もありますので、施工店にご相談ください）●床暖房以外の目的（例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。●ホットカーペットとの併用は絶対しないでください。仕上げ材が変形、変色する恐れがあります。また、ファンヒーターも風の当たるところは、マットなどで床面を保護してください。●仕上げ材の上にカーペットなどの敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって変形・変色することがあります。●仕上げ材は直射日光に長く当たりますと、熱や紫外線による変色を避けられません。直射日光はカーテン、ブラインドなどで遮るようにしてください。●施工技術者以外の方は、設置工事・分解・修理・改造は行わないでください。●このカタログに記載の機器は家庭用です。業務用でお使いになりますと著しく機器の寿命を早めます。●床への衝撃は避けてください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。●床暖房の上に、木製品（特に高価な物、または精巧な調度品、家具など）を直置きしますと熱がこもり、ひずみなどが発生する恐れがありますので、床と木製品の間に板を1枚入れるなどして直置きしないようご注意ください。●ピアノなどの重量物にはバットなどの緩衝剤を敷いて、1カ所に荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。（床強度など問題がある場合もありますので、施工店にご相談ください）●重たい家具などを動かす場合には、引きずらずに必ず持ち上げて移動するようにしてください。また、椅子などを引きずると床に傷ができます。床と接触する部分にフェルトなどを取り付けて保護してください。

●キャスター付きの椅子や家具のご使用は、傷やへこみの原因となります。ご使用の場合は、よく動かす位置にマットなどを敷いて保護してください。●室内での観葉植物は、時々置く場所を移動していただくとともに、水が仕上げ材にかかったら速やかに拭き取ってください。●水、薬品、醤油などをこぼしたままにしておくと、床暖房パネルが腐食することがあります。速やかに拭き取ってください。常時、水の飛び散る恐れのある台所や洗面所周辺は、通気性の良いマットなどを敷いて保護してください。●毛染剤、家庭用パーマ液、靴墨などの汚れはとれませんので、使用する場合には必ず仕上げ材の上にビニールなどのカバーをしてください。●クレヨン、絵具などの落書きは早めに家庭用洗剤またはベンジンなどで拭き取ってください。時間が経つとシミになります。●火の付いたタバコを落とした場合、焦げ跡は取れませんが、ヤニはアルコールを含ませた布で拭き取ってください。●ペットの排泄物をそのまま放置しますと、水をこぼした場合以上に仕上げ材の美観など品質を損なうことがあります。直ちに固く絞ったぞうきんできれいに拭き取ってください。●仕上げ材は本質的に水気を嫌います。日常のお手入れの際は、必ず、乾拭きしてください。濡れぞうきんを頻繁にかけますと、表面にクラックが生じることがありますのでご注意ください。●化学ぞうきんをご使用の場合は、1～2週間に1回程度とし、濡れた箇所には絶対使用しないでください。使用後は専用の袋に保管してください。化学ぞうきんを袋に入れないで仕上げ材の上に長時間放置すると、仕上げ材が変色する恐れがあります。●仕上げ材の美しさを長く保つためには、2～3カ月に1回程度、フローリング専用ワックスの塗布をお願いします。ワックスを塗ると床が滑りやすくなりますので、小さなお子さまや高齢者がいらっしゃる場合には、ご注意ください。

仕上げ材は指定品をお使いください。

■測定条件について

1.冷暖房能力はJIS標準条件のときの値です。暖房時電気特性は、外気温7℃ヒーターONのときの値です。2.除湿能力は、室温27℃・湿度60%の冷房時の値です。 3.室温は個人の感覚により異なりますが、一般にはJISで規定されている室温、冷房27℃暖房20℃を基準に冷暖房可能面積（畳数）をカタログに表示してあります。広さを表わす小さい方の数値は木造平屋建て、大きい方の数値は鉄筋中間階で、間口部は人の出入時間外は閉じている部屋のめやすです。冷暖房面積はあくまでも目安です。正確には冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。マンションの最上階や西日の当る部屋など冷房負荷の高い所では、冷房の目安が当てはまらない場合があります。 4.電気代のめやすは、1時間フル運転のとき、暖房は外気温7℃ヒーターONのとき、下記の平均単価に消費電力を乗じて算出してあります。なお、この料金単価は、エアコン以外の消費電力量を含め、月間合計280kWh使用した時の単価を22円/kWhとして計算したものです。月間総消費電力により電気代は異なりますのでご注意ください。三相機種については、低圧電力の新規契約時の料金を適用し、冷房の場合12円/kWh暖房の場合11円/kWhで計算し、基本料金は含んでおりません。なお、契約容量により、料金は大幅に異なりますのでご注意ください。（消費税は含んでいません） 5.運転音はJIS測定条件による、無響室、前方1mでの強ノッチ（急冷運転時）の値です。なお、この運転音は反響音の少ない無響室で測定した値ですので実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響音の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ヒートポンプ形の暖房特性について

●このカタログに表示してある暖房能力（kW）は、日本工業規格（JIS-C9612）に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合です。ヒーター付機種はヒーターの能力も含んでいます。能力可変形エアコンの最大・最小能力についても、同条件に準拠しています。

●ヒートポンプ式暖房機の特性として、外気温が下がるにつれて能力も低下します。寒冷地など、特に寒気の厳しい地域では能力が不足することがありますので、お買い求めの際には販売店とよくご相談のうえ機種を選定してください。能力可変形エアコンの場合は外気温度が約0℃まで定格時と同程度の能力を発揮します。●冷・暖房用形は外気温度が下がり、湿度が高い時は、霜取りのために一時、暖房運転を停止しますが、約5～10分で、もとの暖房運転に戻ります。霜取りの際、室外ユニットから水や湯気がでることがあります。●能力可変形エアコン（インバーターエアコン等）について　1）能力可変形エアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。　2）実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房運転の場合、外気温度が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温度が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

■設置条件について

1.切削油を多量に使用する場所や、海浜地区で塩風が直接当る場所や、温泉地帯など、周囲の雰囲気が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際販売店とよくご相談ください。2.ルームエアコンは専用の電気回路が必要です。また、据付場所の条件によっては通常の据付工事とは別に漏電遮断器、アース工事が必要になります。専門業者にご相談のうえアース工事をご依頼ください。3.この他、工場など電圧変動の多いところ、調理場など油の飛沫や蒸気の多いところへの設置は避けてください。また、車両・船舶への設置はできません。

■ご注意

●エアコンが停止のときもマイコンを働かせるため、いくらか電力を消費します。長時間ご使用にならない場合、ルームエアコン専用のブレーカーを切り、電源プラグを抜いてください。なお、低外気温時で、床暖房用の温水の凍結の恐れがある場合は切らないでください。

●室内機内部のクリーニングは、お買い上げの販売店または、当社の相談窓口にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる場合があります。

●このカタログに記載のエアコンは国内家庭用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。The air conditioners shown in catalogue can be used only in Japan.●ダイキンルームエアコンには保証書がついています。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、お受け取りになり大切に保存してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、保証書に記載の製造番号と一致しているかをご確認ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記へお訪ねください。●印刷条件により商品色が実際と多少異なる場合があります。●在庫僅少品など、機種によっては品切れになる場合もありますので販売店にお問い合わせください。●商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

ホッとく～る、ホッとエコフロアの保証期間

冷媒系統部品……5年　　電装品その他……1年

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等、特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●据付場所の条件により通常の据付工事とは別に漏電遮断器、アース工事が必要になる場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

愛情点検

■長年ご使用になるエアコン・床暖房の点検は定期的に！

このような症状はありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水がもれる。
- ●その他の異常や故障がある。

●エアコン、床暖房の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
業務用暖房機器、住宅用空調機器、
全熱交換器、空気清浄機、
海上コンテナ用冷凍装置、
圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

JMI-0107

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ISO14001の認証を取得しています。

EC99J2044

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

24時間365日、安心つながる。

お客さま総合窓口　ダイキン コンタクトセンター

お電話から　全国共通フリーダイヤル　0120-88-1081

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

FAXから　FAX 専用フリーダイヤル　0120-07-0881

WEBから　http://www.daikincc.com

便利でお求めやすい
ダイキンクレジット
をご利用ください。

このカタログに表示の内容は2011年3月現在のものです。

ダイキン工業株式会社　空調営業本部
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

URL　http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。

CR10625A（11.03.050）SW・HP・SS